

- Für Vielfachsteckverbinder „Sub-Min-D“ - für Stahlblech (S235) und Edelstahl
- Zum Ausstanzen der Ausschnitte für 9 - 50 polige Steckverbinder. Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
- Alle Blechlocher haben einen seitlichen Auswurf für das Abfallstück. Kein Verklemmen in der Matrize.
- Die Blechlocher werden im robusten und praktischen Kunststoffkoffer geliefert.



Art.-Nr. 01369



| Größe in mm | Max. Materialstärke in mm (S235)/VA | Anzahl Pole | Zum Betrieb für | | Vorbohren in mm | inkl. 1 - 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Zugbolzen | Kontermutter oder Brücke | Kugellager-Druckmutter | Adapter für Hydraulik |
| 19,8 x 11,3 | 2,0/1,5 | 9 polig | ● | ● | 10 | | | | | |

Blechlocher Sub-Mini-D - rechteckig

| | | | | | | Art.-Nr. | | | | |
|-------------|-----------|----------|---|---|----|----------|-------|-------|-------|-------|
| 19,8 x 11,3 | 2,0/1,5 | 9 polig | ● | ● | 10 | 01366 | 01438 | 01442 | 01352 | 01353 |
| 28,2 x 11,3 | 2,0/1,5 | 15-polig | ● | ● | 10 | 01367 | | 01443 | | |
| 41,9 x 11,3 | 1,75/1,25 | 25-polig | ● | ● | 10 | 01368 | | 01447 | | |
| 58,4 x 11,3 | 1,75/1,25 | 37-polig | ● | ● | 10 | 01369 | | 01444 | | |
| 55,7 x 13,9 | 1,65/1,0 | 50-polig | ● | ● | 10 | 01370 | | 01445 | | |