

## Compact Flex™ Handhydraulik

für den Einsatz im Schaltanlagen- und Steuerungsbau – geeignet für alle Blechlochertypen.  
Die Belastung erfolgt nur in Zugrichtung und erleichtert die Arbeit erheblich.

- 1 Exakt abgestimmtes Überdruckventil
- 5 Hochverdichtete Zylinderlauffläche
- 2 Handgriff verstärkt - softtouch
- 6 Rückseitig gelasertes Produktionscode
- 3 Körper harteloxiert, griffstabil - formschön
- 7 Hohe Stanzkraft 75 kN
- 4 Gewicht von nur 2 kg
- 8 Hochdruckschlauch flexibel - elastisch



### Stanzleistung

Stanzkraft:	75 kN
Betriebsdruck max.:	680 bar
Hydraulikschlauchlänge:	600 mm
Gewicht:	2,0 kg

### Lieferumfang:

- 1 Compact Flex™ Handhydraulikstanze
- 1 Zugbolzen Ø 19,0
- 1 Zugbolzen Ø 19,0 x 9,5 mm
- 1 HSS-Vorbohrer Ø 11,0 mm
- 1 Distanzbuchsenatz 3-teilig

### Art.-Nr.

Compact Flex™ Handhydraulik  
im robusten und praktischen Kunststoffkoffer

02065